



SOLID PINE

AAV B900

SZYBA

Konstrukcja	4-16-4H
Pakiet szybowy 24 mm	■
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	■
Hartowana	■
U _g (W/m ² K)	1.0
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
U _w (W/m ² K)	1.3
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	32 (-1,-5) dB

KOLOR

Naturalne drewno	■
------------------	---

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Środkowa oś obrotu

Hartowana szyba zewnętrzna

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyty w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

MATERIAŁ/DREWNO I WYKOŃCZENIE

Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodorocieńcizny

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

Zawias obrotowy

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia m ²
AAV C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
AAV F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
AAV M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
AAV M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
AAV M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD	KOŁNIERZE DO POKRYĆ PŁASKICH	KOŁNIERZE DO POKRYĆ PROFILOWANYCH	KOŁNIERZE UNIWERSALNE
C2A	SFXC2A	TFXC2A	UFXC2A
F6A	SXFF6A	TFXF6A	UFXF6A
M4A	SFXM4A	TFXM4A	UFXM4A
M6A	SFXM6A	TFXM6A	UFXM6A
M8A	SFXM8A	TFXM8A	UFXM8A

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

ROLETY ZACIEMIĄJĄCE	ROLETY PRZYCIEMIĄJĄCE	MARKIZY
DURC2A	RHRCXA	MIRCXA
DURF6A	RHRFXA	MIRFXA
DURM4A	RHRMXA	MIRMXA
DURM6A	RHRMXA	MIRMXA
DURM8A	RHRMXA	MIRMXA

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY KOMBI

UCX C2A 13 E F G	UCX C2A 2 E F G	UCX C2A 46 E F G	UCX C2A 5 E F G	UCX C2A 7 E
UCX F6A 13 E F G	UCX F6A 2 E F G	UCX F6A 46 E F G	UCX F6A 5 E F G	UCX F6A 7 E
UCX M4A 13 E F G	UCX M4A 2 E F G	UCX M4A 46 E F G	UCX M4A 5 E F G	UCX M4A 7 E
UCX M6A 13 E F G	UCX M6A 2 E F G	UCX M6A 46 E F G	UCX M6A 5 E F G	UCX M6A 7 E
UCX M8A 13 E F G	UCX M8A 2 E F G	UCX M8A 46 E F G	UCX M8A 5 E F G	UCX M8A 7 E