

RoofLITE+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSR

ROLETA SOLARNA

WŁAŚCIWOŚCI

najefektywniejsze rozwiązanie chroniące przed nagrzewaniem

całkowite zaciemnienie

ochrona przed włamaniami

zapewnia 100% prywatności

rozwiązanie gotowe do użycia, żadne dodatkowe prace nie są wymagane do uruchomienia

oparta na systemie IO-homecontrol®

instalacja możliwa także na już zamontowanym oknie dachowym

nie jest kompatybilna z oknami o podwyższonej osi obrotu

nie jest kompatybilna z poprzednią generacją okien RoofLITE: DP, DV, AA, AP, AV, MOEV

3 Lata gwarancji



ZASTOSOWANIE

w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

na dachach o nachyleniu 15-90°

zaprojektowana, by idealnie pasować do okien dachowych RoofLITE+ niezależnie od zastosowanego pokrycia dachowego

MATERIAŁ

Powlekane aluminium

podwójnie izolowane aluminiowe listewki

OBSŁUGA

4-skokowy silnik rurowy 24V

Pilot ścienny w zestawie

jedne pilot może obsługiwać więcej niż jedną roletę

TABELA KOMPATYBILNOŚCI

ROZMIAR OKNA (CM)	KOD ROZMIARU OKNA	ROLETA
55x78	C2A	SSR C2A
55X98	C4A	SSR C4A
66x118	F6A	SSR F6A
78x98	M4A	SSR M4A
78x118	M6A	SSR M6A
78x140	M8A	SSR M8A
114x118	S6A	SSR S6A